

Wciągniki elektryczne z wózkiem pchanym

Typ		B051M	B052M	B053M	B061M	B062M	B063M
Nośność [kg]		125	250	500	250	500	1000
Ilość łańcuchów nośnych		1	1	1	2	2	2
Wysokość podnoszenia [m]		wg. zamówienia					
Prędkość podnoszenia[m/min]	Normalna	8	8	8	4	4	4
	Mikro	2,4	2,4	2,4	1,2	1,2	1,2
Moc silnika podnoszenia [kW]	Normalna	0,18	0,36	0,76	0,18	0,36	0,76
	Mikro	0,06	0,1	0,24	0,06	0,1	0,24
Obroty silnika podnoszenia[obr/min]	Normalna	1400	1320	1375	1400	1320	1375
	Mikro	425	400	437	425	400	437
Napięcie robocze [V]		380(50Hz)	380(50Hz)	380(50Hz)	380(50Hz)	380(50Hz)	380(50Hz)
Współczynnik obciążenia DZ %	Normalna	25	25	25	25	25	25
	Mikro	10	10	10	10	10	10
Obciążenie przy zerwaniu łańcucha[kg]		3200	3200	6400	3200	3200	6400
Ciężar [kg]		27	29	64	27	29	66
Szerokość półki dźwigara [mm]		73-100	73-100	90-130	73-100	73-100	90-130
Najmniejszy promień skrętu [m]		0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	1,0